



Код товару

RT-MAg-009/Мес – Вібростіл електромеханічний

Супутні товари:

RT-MG-003/12L – Ексикатор вакуумний (полегшений), 12 л

RT-MG-003/20S – Ексикатор вакуумний (важкого типу), 20 л

Стандарти:

EN 932-5, EN 12697-5

ASTM D2041, AASHTO T209

Опис:

Конструкція RT-MAg-009/Мес дозволяє надавати рівномірне та ефективне струшування ситам $\varnothing$ 200 мм та $\varnothing$ 300 мм, а також вакуумним пікнометрам до $\varnothing$ 340 мм.

Вібростіл електромеханічний виконує кругові коливання, що покращує ефективність просіювання та допомагає утримувати отвори чистими та вільними від залипання.

Унікальна конструкція вібростолу забезпечує фіксований вертикальний рух незалежно від встановленого навантаження. Ефективна робоча вага до 30 кг.

RT-MAg-009/Мес оснащений дуже ефективними притискними гайками, які забезпечують легку фіксацію затискної пластини на будь-якій висоті та забезпечують міцне утримання сит, а також дозволяють їх швидко знімати та замінювати.

Вібростіл оснащений цифровим таймером, який можна легко встановити на будь-яку тривалість до 99 хвилин.



Технічні характеристики:

Максимальна робоча вага	30 кг
Максимальна кількість сит	17 сит $\varnothing$ 200 мм (8 дюймів) + дно та кришка 11 сит $\varnothing$ 300 мм (12 дюймів) + дно та кришка
Розміри (ДхШхВ)	450x510x1280 мм
Вага (прибл.)	85 кг
Потужність	250 Вт
Електроживлення	220-230 В, 50 Гц, 1 фаза