

Код товару:

RT-MA-003 – Автоматичний ущільнювач Маршалла

Аксесуари:

RT-MA-003/zC – Звукоізоляційна шафа для автоматичного ущільнювача Маршалла
RT-MA-003/zH6 – Комплект для переустаткування для ущільнення зразків d 152,4 мм
RT-MA-003/zM4 – Форма Маршалла d 101,6 мм включаючи видовжувальний комір та основу
RT-MA-003/zM4B – Циліндрична форма Маршалла d 101,6 мм
RT-MA-003/zM4C – Видовжувальний комір форми Маршалла d 101,6 мм
RT-MA-003/zM4P – Основа форми Маршалла d 101,6 мм
RT-MA-003/zSP4 – Пластина для зберігання 6 зразків Маршалла d 101,6 мм
RT-MA-003/zB4 – Сталевий блок для початкового нагріву основи молота, d 102 x 50 мм
RT-MA-003/zM6 – Форма Маршалла d 152,4 мм включаючи видовжувальний комір та основу
RT-MA-003/zM6B – Циліндрична форма Маршалла d 152,4 мм
RT-MA-003/zM6C – Видовжувальний комір форми Маршалла d 152,4 мм
RT-MA-003/zM6P – Основа форми Маршалла d 152,4 мм
RT-MA-003/zSP6 – Пластина для зберігання 6 зразків Маршалла d 152,4 мм
RT-MA-003/zB6 – Сталевий блок для початкового нагріву основи молота, d 154 x 50 мм

Супутні товари:

RT-MG-007/M – Екструдер зразків універсальний
RT-MG-007/H – Екструдер зразків моторизований універсальний

Стандарти:

EN 12697-10, EN 12697-30

Опис:

RT-MA-003 - автоматичний ущільнювач Маршалла на дерев'яній основі, повністю відповідає стандарту EN 12697-30 і забезпечує рівномірне ущільнення. Блок управління оснащений цифровим лічильником для встановлення необхідної кількості ударів і автоматичної зупинки після заданої кількості ударів. RT-MA-003 оснащений моторизованим приводом для підйому та опускання молота та притискним механізмом, який фіксує форму на місці та знижує вібрацію форми під час ущільнення.

Усі рухомі частини захищені кожухом, відкривання якого автоматично зупиняє ущільнювач, а панель керування оснащена червоною кнопкою аварійної зупинки, що відповідає вимогам CE.

Автоматичний ущільнювач Маршалла може поставлятися з комплектом додаткового обладнання для переустаткування для ущільнення зразків d 152,4 мм та з звукоізоляційною шафою.

До складу ущільнювача входить дерев'яний блок 200x200x450 мм і бетонний блок 450x450x200 мм. форми Маршалла, пластину для зберігання зразків та сталевий блок для початкового нагріву основи молота слід замовляти окремо.

Технічні характеристики:

Частота ударів	50 ударів за 55-60 сек.
Маса ковзного вантажу	4535 ± 10 г / 10210 ± 10 г у комплект з RT-MA-003/zH6
Висота падіння ковзного вантажу	457 ± 3 мм
Густина деревини дерев'яного блоку	720 ± 30 кг/м³
Габаритні розміри (ДхШхВ)	450x610x2100 мм / 700x830x2300 мм у комплект з RT-MA-003/zC
Загальна вага (прибл.)	250 кг / 370 кг у комплект з RT-MA-003/zC
Електроживлення	220-230 В, 50 Гц, 1 фаза

