

Код товару:

- RD-MG-032/1** – Термометр циферблатний зі щупом, 200 мм, 0 °C ... +300 °C
RD-MG-032/2 – Термометр циферблатний зі щупом, 300 мм, 0 °C ... +300 °C
RD-MG-032/3 – Термометр цифровий зі щупом, 125 мм, -50 °C ... +220 °C
RD-MG-032/4 – Термометр цифровий зі щупом, 300 мм, -50 °C ... +220 °C
RD-MG-032/5 – Термометр зі щупом типовий, -40 °C ... +250 °C
RD-MG-032/6 – Термометр цифровий зі щупом та інфрачервоним датчиком, -40 °C ... +280 °C
RD-MG-032/7 – Термометр інфрачервоний, -50 °C ... +380 °C
RD-MG-032/8 – Термометр інфрачервоний, -35 °C ... +800 °C

Опис:

Ми пропонуємо низку лабораторних і польових термометрів із занурювальним зондом (щупом) з нержавіючої сталі для вимірювання рідких, гранульованих і напівтвердих матеріалів, а також інфрачервоні термометри для вимірювання температури поверхні без контакту з об'єктом.



RD-MG-032/1



RD-MG-032/3



RD-MG-032/5



RD-MG-032/6



RD-MG-032/7



RD-MG-032/8

Технічні характеристики:

	RD-MG-032/1	RD-MG-032/2	RD-MG-032/3	RD-MG-032/4	RD-MG-032/5	RD-MG-032/6	RD-MG-032/7	RD-MG-032/8
Діапазони вимірювання щупа	0 °C ... +300 °C		-50 °C ... +220 °C		-40 °C ... +250 °C	-40 °C ... +200 °C	-	-
Діапазони вимірювання IR	-		-		-	-40 °C ... +280 °C	-50 °C ... +380 °C	-35 °C ... +800 °C
Дискретність	5 °C		0,1 °C					
Точність вимірювання зондом	±5 °C		±0,3 °C		±1,0 °C	±1,0 °C	-	
Точність IR-вимірювання	-		-		-	±2 %	±2 %	
Довжина зонда	200 мм	300 мм	125 мм	300 мм	150 мм	75 мм	-	
Розміри (Д x Ш x В)	250x80x80 мм	350x80x80 мм	165x92x38 мм	340x92x38 мм	211x19x32 мм	140x32x24 мм	130x35x149 мм	150x45x108 мм
Вага (прибл.)	200 г	220 г	65 г	80 г	40 г	150 г	190 г	177 г