

Код товару:

- RD-MU-002/20C** – Мішалка верхньопривідна лабораторна для легкого перемішування (повний комплект)
RD-MU-002/20 – Мішалка верхньопривідна лабораторна для легких завдань перемішування
RD-MU-002/40C – Мішалка стандартна підвісна лабораторна (повний комплект)
RD-MU-002/40 – Мішалка стандартна підвісна лабораторна
RD-MU-002/60C – Мішалка підвісна лабораторна для універсальних задач перемішування (повний комплект)
RD-MU-002/60 – Мішалка верхньопривідна лабораторна для універсальних задач перемішування

Аксесуари:

- RD-MU-002/zBS5** – Мішалка пропелерна, 4 лопасті, 50 мм
RD-MU-002/zBS10 – Мішалка пропелерна, 4 лопасті, 100 мм
RD-MU-002/zCS5 – Мішалка відцентрова, 50 мм
RD-MU-002/zCS10 – Мішалка відцентрова, 100 мм
RD-MU-002/zDS5 – Мішалка для розчинення, 50 мм
RD-MU-002/zDS10 – Мішалка для розчинення, 100 мм
RD-MU-002/zAS5 – Мішалка якірна, 50 мм
RD-MU-002/zAS10 – Мішалка якірна, 100 мм
RD-MU-002/zPS5 – Мішалка лопатева, 50 мм
RD-MU-002/zPS10 – Мішалка лопатева, 100 мм
RD-MU-002/zSC – Ремінний затискач
RT-MU-001/zHM1 – Кожух нагрівальний для лабораторної мішалки



Опис:

RD-MU-002 підвісна мішалка для лабораторних завдань перемішування та змішування рідин з низькою та високою в'язкістю. Широкий вибір інструментів для перемішування є ключем до успішного змішування.

Основні характеристики:

- Цифровий дисплей для відображення швидкості
- Електронне регулювання швидкості
- Електронний захист від перевантаження
- Таймер
- Відображення коду помилки

У комплект підвісної лабораторної мішалки входить стійка і пропелерна мішалка (4 лопаті, 50 мм).



RD-MU-002/zB



RD-MU-002/zC



RD-MU-002/zD



RD-MU-002/zA



RD-MU-002/zP



RD-MU-002/zSC

Технічні характеристики:

	RD-MU-002/20	RD-MU-002/40	RD-MU-002/60
Потужність двигуна	76 Вт	130 Вт	120 Вт
Макс. швидкість	2000 об/хв		
Діапазон крутного моменту на рульовому валі	0.2-0.6 Нм	0.4-1.0 Нм	0.6-1.0 Нм
Розміри (ШхВхГ)	85x245x169 мм	85x245x169 мм	109x297x204 мм
Вага (прибл.)	3.2 кг	3.6 кг	5.2 кг
Блок живлення	230 В, 50 Гц, 1 фаза		