

Код товару:

- RT-MG-003/4.5L – Ексикатор вакуумний (полегшений), 4,5 л
RT-MG-003/12L – Ексикатор вакуумний (полегшений), 12 л
RT-MG-003/20S – Ексикатор вакуумний (важкого типу), 20 л
RD-MG-003/30S – Ексикатор вакуумний (важкого типу), 30 л

Аксесуари:

- RD-MG-003/zSP – Насос вакуумний двоступеневий (42 л/хв.)
RD-MG-003/zPP – Насос вакуумний двоступеневий (100 л/хв.)
RD-MG-003/zDP – Насос вакуумний мембранний
RT-MG-003/zG1 – Вакуумметр укомплектований з'єднаннями та штифтовим клапаном випуску/регулювання
RT-MG-003/zG3 – Вакуумметр укомплектований з'єднаннями для 3-х ексикаторів і штифтовим клапаном для випуску/регулювання
RD-MG-003/zDU – Осушувач повітряний для використання з силікагелем
RD-MG-003/zSG – Силікагель, 1 кг
RT-MG-003/zD – Підставка для ексикатора на колесах

Стандарти:

EN 12697-5, EN 12697-12

Опис:

RT-MG-003 вакуумні ексикатори використовуються для визначення теоретичної максимальної щільності неущільнених асфальтобетонних сумішей, а також для визначення водостійкості асфальтобетонних зразків згідно EN 12697-12.

RT-MG-003/4.5L & RT-MG-003/12L ексикатори легкого типу об'ємом 4,5 л та 12 л виготовлені з міцного прозорого пластику.

RT-MG-003/20S & RT-MG-003/30S ексикатори важкого типу об'ємом 20 л і 30 л, виготовлені з нержавіючої сталі з прозорим кришкою.

Усі вищевказані вакуумні ексикатори повинні бути підключені до відповідного вакуумного насоса та вакуумметра з випускним/регулюючим штифтовим клапаном (див. аксесуари).

Ексикатор вакуумний постачається в комплекті з затискачами для кришки (3 шт.), швидкознімним з'єднанням, вакуумним шлангом (2,0 м) і внутрішньою полицею з нержавіючої сталі (з одним рівнем для RT-MG-003/4.5L & RT-MG-003/12L, дворівнева для RT-MG-003/20S, трирівнева для RT-MG-003/30S).



RT-MG-003/12L



RT-MG-003/20S



RD-MG-003/zDP



RD-MG-003/zPP



RT-MG-003/zG1



RT-MG-003/zG3



RT-MG-003/zS

Технічні характеристики:

	RT-MG-003/4.5L	RT-MG-003/12L	RT-MG-003/20S	RT-MG-003/30S
Об'єм	4,5 л	12 л	20 л	30 л
Внутрішній діаметр	190 мм	290 мм	280 мм	
Внутрішня висота	175 мм	195 мм	330 мм	495 мм
Матеріал ексикатора	прозорий пластик		нержавіюча сталь	
Матеріал кришки	прозорий пластик			
Вага (прибл.)	3,8 кг	7,3 кг	12,4 кг	16,0 кг