

Код товару

- RT-MG-006/7** – Піч лабораторна з примусовою конвекцією об'ємом 65 л
RT-MG-006/13 – Піч лабораторна з примусовою конвекцією об'ємом 130 л
RT-MG-006/26 – Піч лабораторна з примусовою конвекцією об'ємом 260 л
RT-MG-006/52 – Піч лабораторна з примусовою конвекцією об'ємом 520 л

Акcesуари:

- RT-MG-006/zS1** – Полиця з нержавіючої сталі для RT-MG-006/7
RT-MG-006/zS2 – Полиця з нержавіючої сталі для RT-MG-006/13
RT-MG-006/zS3 – Полиця з нержавіючої сталі для RT-MG-006/26
RT-MG-006/zS4 – Полиця з нержавіючої сталі для RT-MG-006/52

Стандарти:

EN 932-5, EN 1097-5

Опис:

RT-MG-006 забезпечує високу точність і ефективність розподілу температури в робочій камері за рахунок високоефективної конвекції та ПІД-регулятора, що забезпечує роздільність 0,1 °C. Піч лабораторна забезпечує діапазон робочих температур до 250 °C (при необхідності можна збільшити до 300 °C).

Піч оснащена дверним вимикачем, який вимикає нагрівання та конвекцію, коли двері відкриті. Також оснащена автоматичним перемикачем перегріву для безпеки експлуатації.

Внутрішня камера і полиці виготовлені з нержавіючої сталі, зовнішній корпус - з металу з полімерним порошковим покриттям.

Лабораторні печі доступні в різних версіях: об'ємом 65 л, 130 л, 260 л і 520 л.

Постачається в комплекті з полицями з нержавіючої сталі:

- RT-MG-006/7 – 2 шт
RT-MG-006/13 – 2 шт
RT-MG-006/26 – 3 шт
RT-MG-006/52 – 4 шт



RT-MG-006/13



RT-MG-006/26

Технічні характеристики:

	RT-MG-006/7	RT-MG-006/13	RT-MG-006/26	RT-MG-006/52
Об'єм	65 л	130 л	260 л	520 л
Діапазон температур: до	250 °C (при необхідності можна збільшити до 300 °C)			
Дискретність	0,1 °C			
Точність в межах 100-200°C	±1 °C			
Внутрішній вентилятор	1 шт		2 шт	3 шт
Внутрішні розміри (ДхШхВ)	400x400x410 мм	492x447x592 мм	645x447x904 мм	750x550x1260 мм
Зовнішні розміри (ДхШхВ)	655x628x593 мм	750x675x775 мм	900x675x1088 мм	950x778x1444 мм
Вага (прибл.)	48 кг	65 кг	90 кг	155 кг
Максимальна потужність	1500 Вт	2000 Вт	3000 Вт	6000 Вт
Електроживлення	230 В, 50 Гц, 1 ф.	230 В, 50 Гц, 1 ф.	230 В, 50 Гц, 1 ф.	400 В, 50 Гц, 3 ф.