

Код товару

- RT-MG-008 – Стенд для гідростатичного зважування
RT-MG-008/W – Стенд для гідростатичного зважування (розширений)

Акcesуари:

- RT-MG-008/zT – Бак для води з внутрішніми розмірами 370x370x300 мм (ДхШхГ)
RT-MG-008/zC – Люлька для зразків
RT-MG-001/80DC – Термостат рідинний для стенда гідростатичного зважування, 80 л

Супутні товари:

- RD-MG-029/621 – Ваги до 6 кг $\pm 0,01$ г з гаком для гідростатичного зважування
RD-MG-029/1021 – Ваги до 10 кг $\pm 0,01$ г з гаком для гідростатичного зважування
RD-MG-029/1011 – Ваги до 10 кг $\pm 0,1$ г з гаком для гідростатичного зважування
RD-MG-029/2011 – Ваги до 20 кг $\pm 0,1$ г з гаком для гідростатичного зважування
RD-MG-029/622 – Ваги першого класу до 6 кг $\pm 0,01$ г з гаком для гідростатичного зважування
RD-MG-029/1022 – Ваги першого класу до 10 кг $\pm 0,01$ г з гаком для гідростатичного зважування
RD-MG-029/1012 – Ваги першого класу до 10 кг $\pm 0,1$ г з гаком для гідростатичного зважування
RD-MG-029/2012 – Ваги першого класу до 20 кг $\pm 0,1$ г з гаком для гідростатичного зважування

Стандарти:

EN 1097-6, EN 12390-7, EN 12697-6
ASTM C127, ASTM D2726
AASHTO T85, AASHTO T166

Опис:

RT-MG-008 використовується для визначення питомої ваги бетону, асфальту, заповнювачів тощо з відповідними вагами, що обладнані гаком для гідростатичного зважування.
Стенд для гідростатичного зважування має міцну конструкцію з регульованою по висоті платформою, що приводиться в рух самогальмівною ручною лебідкою.
RT-MG-008 поставляється в комплекті з баком для води.
Люлька та ваги не входять в комплект і їх потрібно замовляти окремо.



RT-MG-008



RT-MG-008/W



RT-MG-008/W у комплекті
з RT-MG-001/80DC

Технічні характеристики:

	RT-MG-008	RT-MG-008/W
Розміри (ДхШхВ)	710x440x1000 мм	900x440x1000 мм
Вага (прибл.)	35 кг	50 кг