

Код товару:

RT-MA-004 – Ролер для бутлів

Акcesуари:

RD-MG-040/2 – Пікнометр пляшкового типу зі стандартним шліфованим з'єднанням, 500 мл
RD-MG-040/3 – Пікнометр пляшкового типу зі стандартним шліфованим з'єднанням, 1000 мл
RD-MG-040/4 – Пікнометр пляшкового типу зі стандартним шліфованим з'єднанням, 2000 мл
RD-MG-040/5 – Пікнометр пляшкового типу зі стандартним шліфованим з'єднанням, 3000 мл
RD-MG-040/C – Капілярна трубка з лійкою з подвійними краями та шліфованим з'єднанням для пікнометра пляшкового типу
RT-MB-003/B – Бутель (боросилікатне скло) з кришкою, що загвинчується, 500 мл
RT-MB-003/BR – Паличка скляна Ø 6 мм, з гумовою трубкою довжиною 30 мм на одному кінці

Стандарти:

EN 12697-5, EN 12697-11

Опис:

RT-MA-004 — це автоматичний ролер для бутлів, призначений для видалення повітря, що потрапило в асфальтобетонну суміш, шляхом обертання пікнометра зі зразком і водою. Ролер також можна використовувати для визначення спорідненості між мінеральними заповнювачами та бітумним в'язучим після впливу механічного перемішування у воді. Використовується для пікнометрів (пляшкового типу) від 500 мл до 3000 мл. Вбудований мікроконтролер дозволить врахувати діаметр бутля для застосування правильної швидкості обертання незалежно від опору коченню. Управління приладом здійснюється кольоровим сенсорним дисплеєм діагоналю 3,5 дюйма з можливістю програмування часу тестування.

RT-MA-004 має можливість нахилити ролики під необхідним кутом від 0° до 35°, а також має прогумовані пупирчаті ролики, які запобігають ковзанню бутлів під час випробування.

Пікнометри та бутлі замовляються окремо.



Технічні характеристики:

Місткість	До трьох пікнометрів/бутлів об'ємом 500 мл та 1000 мл До двох пікнометрів/бутлів об'ємом 2000 мл та 3000 мл
Розміри (ДхШхВ)	650x400x320 мм
Вага (прибл.)	20 кг
Електроживлення	220-230 В, 50 Гц, 1 фаза